

Electrostivuator Mima MJ20 Articulat 2 tone

310000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)









Capacitatea de incarcare a stivuitorului articulata seria MJ poate fi de 2 tone, iar inaltimea maxima de ridicare poate fi de 12,5 m. Adoptând un design de punte diferentia mechanicala cu o singura unitate frontala, motor AC complet fara intretinere, cutie de viteze cu raport de viteza mare care ofera o capacitate mai mare de urcare. In principal, pentru a satisface cererea clientilor de prioritate in eficienta, conditii de lucru medii si grele, viteza mare de ridicare, viteza mare de conducere, baterie de mare capacitate, ergonomie excelenta, operare usoara, siguranta si performanta excelenta.

Producator	Unitate de masura	MiMA	MiMA
Model		MJ20	MJ20
Tip de putere		Baterie	Baterie
Tip operatiune		A?ezat	A?ezat
Capacitatea nominala	Q(kg)	2000 kg	2000 kg
Max. Inaltimea de ridicare	h3(mm)	4600 -12500	4600 -12500
Dimensiunea furcii	l/e/s (mm)	1100/100/50	1100/100/50
Raza de intoarcere	Wa(mm)	2200	2200
Viteza de conducere	km/h	15	15
Lungime totala	L1 (mm)	3830	3830
Latimea totala	b1/b2(mm)	980/1260	980/1400
Tip de directie		Hidraulic	Hidraulic

Caracteristici principale:

Confort

- Adoptând un nou concept și un nou design simplificat, efectul vizual este mult îmbunătățit. Acest stivuitor articulat este o alegere fiabilă, cu aspect compact și simplu.
- Adoptarea designului catargului cu vedere largă cu camera wireless și afișaj video.

Comoditate

- Sistemul internațional avansat de controler MOSFET AC permite stivuitorului să fie controlat de un program de calculator pentru mers, direcție, ridicare și înclinare.
- Capacul cu unghi mare deschis complet și panoul detașabil al ușii din spate sunt convenabile pentru înlocuirea și întreținerea bateriei.

Performanța

- Motorul AC nu are costuri de întreținere, cum ar fi înlocuirea periei de carbune. Fiabilitatea și durata de viață lungă pot fi garantate cu un sistem de alimentare CA de înaltă eficiență, funcții complete de protecție, senzor de viteză și senzor de temperatură.
-
- Siguranța este mult îmbunătățită de funcția OPS ca configurație standard.
-
- Echipat cu lumină laser de înaltă luminozitate, operatorul poate avea o referință fiabilă atunci când stivuieste pe

culoar foarte ingust.



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania