

ANVELOPE STIVUITOR PLINE - NEGRE

[Click aici sa vezi produsul](#)



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



LIVRARE DIN STOC 24-48 ORE

PRODUCATOR WONRAY PREMIUM

Nr.	Dimensiunea anvelopei	Dimensiunea jantei	Modelul nr.	Diametru exterior	Latimea sectiunii	Greutate neta (Kg)	Sarcina maxima (Kg)				
							Stivuitoare cu contrabalans				
							10 km/h		16 km/h		25 km/h
							Conducere	Directie	Conducere	Directie	Conducere
				±5mm	±5mm	±1,5% kg					
1	4.00-8	3,00/3,50/3,75	R701/R706	423/410	120/115	14.5/12.2	1175	905	1080	830	1000
2	5.00-8	3,00/3,50/3,75	R701/705/706	466	127	18.40	1255	965	1145	880	1060
3	5.50-15	4,50E	R701	666	144	37.00	2525	1870	2415	1790	2195
4	6.00-9	4.00E	R701/R705	533	140	26.80	1975	1520	1805	1390	1675
5	6.00-15	4,50E	R701	694	148	41.20	2830	2095	2705	2000	2455
6	6.50-10	5.00F	R701/R705	582	157	36.00	2715	2090	2485	1910	2310
7	7.00-12	5.00S	R701/R705	663	163/188	47,6/52,3	3105	2390	2835	2180	2635
8	7.00-15	5.50S/6.00	R701	738	178	60.00	3700	2845	3375	2595	3135
9	7.50-15	5.50	R701	768	188	75.00	3805	2925	3470	2670	3225
10	8.25-12	5.00S	R701	732	202	71,80	3425	2635	3125	2405	2905
11	8.25-15	6.50	R701/R705/R700	829	202	90.00	5085	3910	4640	3570	4310
12	14x4 1/2-8	3.00	R706	364	100	7,90	845	650	770	590	715
13	15x4 1/2-8	3.00D	R701/R705	383	107	9.40	1005	775	915	705	850
14	16x6-8	4,33R	R701/R705	416	156	16.90	1545	1190	1410	1085	1305
15	18x7-8	4,33R	R701(W)/R705	452	154/170	20.8/21.6	2430	1870	2215	1705	2060
16	21x8-9	6.00E	R701/R705	523	180	34.10	2890	2225	2645	2035	2455
17	23x9-10	6.50F	R701/R705	595	212	51.00	3730	2870	3405	2620	3160
18	23x10-12	8.00G	R701/R705	592	230	51.20	4450	3425	4060	3125	3770
19	27x10-12	8.00G	R701/R705	680	236	74,70	4595	3535	4200	3230	3900
20	28x9-15	7.00	R701/R705	700	230	61.00	4060	3125	3710	2855	3445
21	28x12,5-15	9,75	R705	706	300	86.00	6200	4770	5660	4355	5260
22	140/55-9	4.00E	R705	380	130	10.50	1380	1060	1260	970	1170
23	200/50-10	6.50	R701/R705	458	198	25.20	2910	2240	2665	2050	2470
24	250-15	7.00/7.50	R701/R705	726	235	73,60	5595	4305	5110	3930	4745
25	300-15	8.00	R701/R705	827	256	112,50	6895	5305	6300	4845	5850
26	355/65-15	9,75	R701	825	302	132.00	7800	5800	7080	5310	6000

Avantajele anvelopelor solide

- ? Durata lunga de viata: Durata de viata a anvelopelor solide este mult mai lunga decât anvelopele pneumatice, de cel puțin 2-3 ori.
- ? Rezistent la perforare.: când material ascuit pe sol. Anvelopele pneumatice explodeaza intotdeauna, anvelopele solide nu trebuie sa va faceti griji pentru aceste probleme. Cu acest avantaj, lucrul cu stivuatorul va avea o eficienta mai mare, fara timp de nefunctionare. De asemenea, va fi mai sigur pentru operator si oamenii din jurul acestuia.
- ? Rezistenta scazuta la rulare. Reduceti consumul de energie.
- ? Sarcina mare
- ? Intretinere redusa

Avantajele anvelopelor solide WonRay

? Intâlnire de calitate diferita pentru cerinte diferite

? Componente diferite pentru diferite aplicatii

? 25 de ani de experienta in productia de anvelope solide asigura-te ca anvelopele primite sunt intotdeauna de calitate stabila



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania