

# Mini excavator CDM6075N3

1392500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



## CDM6075N3Yanmar ?

- Greutate de operare 7680 kg
- Puterea motorului 46,3 kW
- Capacitate galeata 0,28 m<sup>3</sup>
- Viteza de calatorie 2,8/4,5 km/h

### Caracteristicile produsului

Motor din seria Yanmar TNV. Racit cu apa, in patru timpi, injectie directa.

Filtre duble de aer si combustibil de inalta eficienta.

Sistem de racire cu radiator in paralel.

Sistem hidraulic echilibrat de putere LUDV.

Monitor LCD mare si sistem electronic avansat de monitorizare.

Cabina sigura si confortabila, design ergonomic.

Fara ochelari pentru cabina pentru a mari câmpul vizual.

Dispozitivul de lucru adopta oțel structural slab aliat si de inalta rezistenta.

### Parametrii de configurare

<b>De baza</b>	Greutate de operare	7680 kg
	Lungimea bratului	3722 mm
	Lungimea bratului	1620 mm
	Galeata standard	0,28 m <sup>3</sup>
	Viteza de deplasare max	2,8/4,5 km/h
	Viteza maxima de balansare	11,5 rpm
	Abilitatea de nota	35°(70%)
	Presiunea la sol	34,5 kPa
	Max.Forta de tractiune	75 kN

Putere nominala	46,3 kW/2200 rpm
Cuplul maxim	243/1550-1750 Nm/rpm
Deplasare	3.319 L
Rezervor de combustibil	132 L

Model de motor	4TNV98-ZCSLK
----------------	--------------

### Motor

Debit max.(total)	156 l/min			
<b>Hidraulic</b>	Max.Presiune de lucru	28 MPa		
	Presiune max.pilot	3,7 Mpa		
	Fora de sapare max.brat	38 kN(ISO)	Fora de sapare max	56 kN(ISO)
	Rezervor de ulei hidraulic	120 L		
		Latimea benzii	450 mm	
Numarul de pantofi de urmarire	<b>?asiu</b>	38 (pe fiecare parte)		
Numarul rolor de transport		1 (pe fiecare parte)		
Numarul rolor de senile		5 (pe fiecare parte)		
<b>Electric</b>	Volajul sistemului	12 V		

Capacitatea  
bateriei





SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania