

# Mini excavator CDM6306

238000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



- Greutate de operare 32800 kg
- Puterea motorului 212 kW
- Capacitate galeata 1,6 m<sup>3</sup>
- Viteza de calatorie 3,4/5,2 km/h

Caracteristicile produsului

Motor Isuzu turboalimentat, cilindree mare, putere mare

Sistem de racire optimizat pentru a reduce pierderea de putere si zgomotul

Sistem de control avansat

Cadrul inchis de tip C combinat imbunatateste rigiditatea si rezistenta platformei rotative.

Cabina ROPS confortabila cu spatiu operational de 2,7 m<sup>3</sup>

Ochelari fara cadru pentru a mari câmpul vizual de operare

Pantofi Rock Track, intarirea sasiului, mai fiabil si rezistent la uzura

Dispozitiv de lucru pentru sarcini grele cu oteluri slab aliate de inalta rezistenta

Parametrii de configurare

<b>De baza</b>	Greutate de operare	kg	32800
	Lungimea bratului	mm	6150
	Lungimea bratului	mm	3200
	Galeata standard	m <sup>3</sup>	1.6?Rock?
	Viteza de deplasare max	km/h	3.4-5.2
	Viteza maxima de balansare	rpm	9.5
	Abilitatea de nota	°	35 (70%)
	Presiunea la sol	kPa	62
	Max.Forta de tractiune	kN	283
	Model de motor	—	GH-6HK1
<b>Motor</b>	Putere nominala	kW/rpm	212/2000
	Cuplul maxim	Nm/rpm	1080/1500
	Deplasare	L	7,79
	Rezervor de combustibil	L	600

Debit max.(total)	L/min	288x2	
<b>Hidraulic</b>	Max.Presiune de lucru	MPa	34.3
	Presiune max.pilot	MPa	3.9
	Forta de sapare max.brat	kN	170
	Forta de sapare max	kN	220
	Rezervor de ulei hidraulic	L	300
	Latimea benzii	mm	600
<b>?asiu</b>	Numarul de pantofi de urmarire	—	47x2
	Numarul rotelor de transport	—	2x2
	Numarul rotelor de senile	—	8x2
<b>Electric</b>	Volajul sistemului	V	24

Capacitatea bateriei	24/165x2
-------------------------	----------







SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania