

Mini excavator CDM6225

153000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



CDM6225Cummins ?, HYD importat

- Greutate de operare 21800 kg
- Puterea motorului 112kw
- Capacitate galeata 1,0 m³
- Viteza de calatorie 3,1/5,3 km/h

Caracteristicile produsului

Motor Cummins TDI cu 4 cilindri. Putere puternica, eficient din punct de vedere al combustibilului

Sistem de filtrare a aerului si a combustibilului in trei trepte

Sistem de racire cu aer de alimentare cu radiator paralel

Sistem hidraulic avansat cu functie de interflux si reactivare, prioritate de balansare

Ecran LCD de 8 inch cu multifunctional

Cabina ROPS confortabila cu spatiu operational de 2,7 m³

Ochelari fara cadru pentru a mari câmpul vizual de operare

Dispozitiv de lucru pentru sarcini grele cu oteluri slab aliate de inalta rezistenta

Parametrii de configurare

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| De baza | Greutate de operare | 21800 kg | | |
| | Lungimea bratului | 5675 mm | | |
| | Lungimea bratului | 2920 mm | | |
| | Galeata standard | 1,0 m ³ | | |
| | Viteza de deplasare max | 3,1/5,3 km/h | | |
| | Viteza maxima de balansare | 13,5 rpm | Abilitatea de nota | 35°(70%) |
| | Presiunea la sol | 47,5 kPa | | |
| | Max.Forta de tractiune | 218 kN | | |
| | | Model de motor | 6BTAA5.9-C150- ? | |
| Putere nominala | 112 kW/1950 rpm | | | |
| Cuplul maxim | 614/1500 Nm/rpm | | | |
| Deplasare | 5,9 L | | | |
| Rezervor de combustibil | 400 L | | | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Debit max.(total) | 280x2 L/min | | |
| Hidraulic | Max.Presiune de lucru | 34,3/37 Mpa | Presiune max.pilot |
| | Fora de sapare max.brat | 107 kN(ISO) | |
| | Fora de sapare max | 142 kN(ISO) | |
| | Rezervor de ulei hidraulic | 165/256 L | |
| | | Latimea benzii | 600 mm |
| | Numarul de pantofi de urmarire | 47 (pe fiecare parte) | |
| | ?asiu | | |
| Numarul rolor de transport | 2 (pe fiecare parte) | | |
| Numarul rolor de senile | 8 (pe fiecare parte) | | |
| Electric | Volajul sistemului | 24 V | |

Capacitate
bateriei



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania