

# Mini excavator CDM6150

128000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



## CDM6150NCummins ?, importat HYD

- Greutate de operare 14000 kg
- Puterea motorului 86kw
- Capacitate galeata 0,56 m<sup>3</sup>
- Viteza de calatorie 3,3/5,5 km/h

### Caracteristicile produsului

Motor Cummins HPCR controlat electronic. Stabil si fiabil, eficient din punct de vedere al consumului de combustibil

Sistem de filtrare a aerului si a combustibilului in trei trepte

Sistem de racire a aerului de incarcare cu radiator paralel

Pompa dubla Circuit dublu Sistem hidraulic de control constant al puterii

Ecran LCD de 8 inchii cu cabina ROPS multifunctionala

confortabila cu spatiu operational de 2,7 m<sup>3</sup>

Ochelari cabina fara cadru pentru a mari câmpul vizual de operare

Dispozitiv de lucru pentru sarcini grele cu oteluri slab aliate de inalta rezistenta

### Parametrii de configurare

<b>De baza</b>	Greutate de operare	13650 kg
	Lungimea bratului	4600 mm
	Lungimea bratului	2500 mm
	Galeata standard	0,56 m <sup>3</sup>
	Viteza de deplasare max	3,3/5,5 km/h
	Viteza maxima de balansare	11,9 rpm
	Abilitatea de nota	35°(70%)
	Presiunea la sol	45 kPa
<b>Motor</b>	Max.Forta de tractiune	113 kN
	Model de motor	QSF3.8
	Putere nominala	86 kW/2200 rpm
	Cuplul maxim	470/1500 Nm/rpm
	Rezervor de combustibil	290L



**Hidraulic**

Debit max.(total)	120x2 L/min
Max.Presiune de lucru	34,3 MPa
Presiune max.pilot	3,9 Mpa
Forta de sapare max.brat	75 kN(ISO)
Forta de sapare max	116 kN(ISO)
Rezervor de ulei hidraulic	200 L
Latimea benzii	500 mm
Numarul de pantofi de urmarire	43 (pe fiecare parte)
Numarul rotelor de transport	2 (pe fiecare parte)
Numarul rotelor de senile	7 (pe fiecare parte)
Volajul sistemului	24 V

**?asiu****Electric**

Capacitate  
bateriei



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania