

# Cilindru compactor CDM512D cu un singur tambur

1 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



Motor diesel supraalimentat DCEC Cummins cu coeficient mare de putere de rezerva si consum redus de ulei.

Sistem hidraulic de antrenare a rotilor din fata si din spate cu CVT cu patru trepte si capacitate puternica de inclinare.

Sistem hidraulic in circuit inchis cu frecventa si amplitudine variabile, optimizarea sarcinii liniare si a fortei de excitare.

Tambur vibrator din otel din material de inalta rezistenta, cu rezistenta buna la uzura si rezistenta la impresionare.

Capota motorului este deschisa inapoi prin operare manuala si amplificator al cilindrului de ulei, spatiu mare pentru reparatii si intretinere.

Sistem de frânare pe roțile din fata si din spate cu dispozitiv de taiere a uleiului, asigurând siguranta masinii si a operatorului.

Echipat cu sistem A/C ca standard pentru a face mediul de operare confortabil.

Echipat cu cama optional, pentru a fi polivalent.

<b>Nume</b>		<b>Date</b>
	Greutate de operare	12000 kg
	Greutatea tamburului frontal	6500 kg
	Sarcina de greutate pe roata din spate	5500 kg
<b>DE BAZ?</b>	Garda min. la sol (h)	422 mm
	Ampatament (L1)	3135 mm
	Abilitatea de calificare	40%
	LxL1xH (mm)	5978x2280x3220
	Producator	DF Cummins
	Model	6BTA5.9-C150
	Deplasare	5.9
<b>MOTOR</b>	Consum de combustibil	28,3 L
	Putere nominala	112 kW
	Viteza nominala	2200 rpm
	Standardul de emisii	Natiunea ?
	Tip de unitate	Actionare hidrostatica
	Viteza de deplasare inainte	0-10,8 km/h
	Viteza de deplasare invers	0-10,8 km/h
<b>TRENUL DE M?SURI</b>	Tip anvelopa	23.1-26 8PR
	Min.Raza de viraj	6500 mm
	Unghiul de directie	30 °
	Unghi de balansare	10 °
	Latimea tamburului (W2)	2120 mm
	Diametrul tamburului	1532 mm
	Grosimea jantei tamburului	25 mm
<b>SISTEM DE VIBRA?II</b>	Sarcina liniara statica	303N/cm
	Tip de vibratie	Vibratii hidraulice in bucla apropiata
	Fora centrifuga	270/180 kN
	Frecventa vibratiilor	30/36 Hz
	Amplitudinea nominala	1,8/0,9 mm
<b>SISTEM DE FRANARE</b>	Frâna de serviciu	Blocare hidraulica Frâna fata si spate
	Frâna de parcare	Frâna de roti fata si spate taiata cu ulei
<b>ELECTRIC</b>	Voltaj	24 V

Capacitate

**SERVICE REUPLIRE**

Capacitatea rezervorului de combustibil

280 L

Capacitatea  
rezervorului  
hidraulic







SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania