

Electrostivuator Lonking LG18BE, 3 roti, 1.8 tone, catarg duplex, BATERIE Li-ION

109000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



0	1	2	3	5
	Nu.	Articol	Cod	Unitate
1.01	Producator			LONKING
1.02	Model			LG18BE3
1.03	Tip de putere			electric (AC)
1.04	Capacitatea nominala	Q	kg	1800
1.05	Centrul de incarcare	J	mm	500
2.01	STD Inaltime maxima (cu spatar)		mm	4028
2.02	STD Inaltimea maxima de ridicare	h1	mm	3000
2.03	Inaltimea protectiei deasupra capului	h4	mm	2044
2.04	Lungime totala (cu furca)	L1	mm	2875
2.05	Ampatament	L2	mm	1400
2.06	Consola frontala	L3	mm	365
2.07	Consola din spate	L4	mm	190
2.08	Garda min. la sol (cadru/catarg)	m1/m2	mm	85/105
2.09	Latimea totala	W1	mm	1060
2.1	Gama de reglare a furcii (in exterior)		mm	200-970
2.11	Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)		mm	920x100x35
2.12	Banda de rulare a rotii din fata	S	mm	910
2.13	Banda de rulare a rotii din spate	P	mm	175
2.14	Min.raza de viraj	R1	mm	1590
2.15	Latimea minima a culoarului pentru paleti 1000x1200, transversal		mm	3280
2.16	Latimea minima a culoarului pentru paleti 800x1200, pe lungime		mm	3400
3.01	Numar roti, fata/spate (X=roti antrenate)			X=2/1
3.02	Tip anvelope			Anvelope solide
3.03	Dimensiunea anvelopelor, fata			18x7-8
3.04	Dimensiunea anvelopelor, spate			15x4,5-8
4.01	Viteza max.de deplasare, incarcat/descarcat		km/h	13.5/13.5
4.02	Viteza maxima de ridicare, incarcat/descarcat		mm/s	300/440
4.03	Viteza de scadere, incarcat/descarcat		mm/s	Incarcat?600/Neincarcat?300
4.04	Max.gradient, incarcat/descarcat		%	20/20
4.05	Greutate operationala STD (cu ulei si apa)		kg	3290
4.06	Incarcare osii, fata/spate (incarcat)		kg	4570/605
4.07	Incarcare osii, fata/spate (descarcat)		kg	1600/1710
4.08	Motorul de antrenare		kw	5,4x2
4.09	Motor de ridicare		kw	11
4.1	Controlor			in miscare
4.11	Voltaj/capacitate baterie		V/Ah	48/600



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania