

Electrostivuator Lonking LG30B, 3 tone, catarg duplex, BATERIE Li-ION

24800 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



| 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
|------|--|-------|------|-------------------------------|--------|
| | 1.02 | Model | | | LG30B? |
| 1.03 | Tip de putere | | | electric (AC) | |
| 1.04 | Capacitatea nominala | Q | kg | 3000 | |
| 1.05 | Centrul de incarcare | J | mm | 500 | |
| 2.01 | STD Inaltime maxima (cu spatari) | | mm | 4210 | |
| 2.02 | STD Inaltimea maxima de ridicare | h1 | mm | 3000 | |
| 2.03 | Inaltimea protectiei deasupra capului | h4 | mm | 2201 | |
| 2.04 | Lungime totala (cu furca) | L1 | mm | 3550 | |
| 2.05 | Ampatament | L2 | mm | 1685 | |
| 2.06 | Consola frontala | L3 | mm | 488 | |
| 2.07 | Consola din spate | L4 | mm | 308 | |
| 2.08 | Garda min. la sol (cadru/catarg) | m1/m2 | mm | 125/135 | |
| 2.09 | Latimea totala | W1 | mm | 1238 | |
| 2.10 | Gama de reglare a furcii (in exterior) | | mm | 250-1100 | |
| 2.11 | Dimensiunea furcii STD (L5*W*T) | | mm | 1070x120x40 | |
| 2.12 | Banda de rulare a rotii din fata | S | mm | 1000 | |
| 2.13 | Banda de rulare a rotii din spate | P | mm | 950 | |
| 2.14 | Min.raza de viraj | R1 | mm | 2210 | |
| 2.15 | Latimea minima a culoarului pentru paleti 1000x1200, transversal | | mm | 3968 | |
| 2.16 | Latimea minima a culoarului pentru paleti 800x1200, pe lungime | | mm | 4098 | |
| 3.01 | Numar roti, fata/spate (X=roti antrenate) | | | X=2/2 | |
| 3.02 | Tip anvelope | | | Pneumatic | |
| 3.03 | Dimensiunea anvelopelor, fata | | | 28x9-15-14PR | |
| 3.04 | Dimensiunea anvelopelor, spate | | | 18x7-8-14PR | |
| 4.01 | Viteza maxima de deplasare, incarcata/descarcata (STD) | | km/h | 13/12 | |
| 4.01 | Viteza maxima de deplasare, incarcata/descarcata (Ridicata) | | km/h | 15,5/15 | |
| 4.01 | Viteza maxima de deplasare, incarcata/descarcata (Li-ion) | | km/h | 15,5/15 | |
| 4.02 | Viteza maxima de ridicare, incarcata/descarcata (STD) | | mm/s | 400/240 | |
| 4.02 | Viteza maxima de ridicare, incarcata/descarcata (Ridicata) | | mm/s | 460/340 | |
| 4.02 | Viteza maxima de ridicare, incarcata/descarcata (Li-ion) | | mm/s | 460/340 | |
| 4.03 | Viteza de scadere, incarcata/descarcata | | mm/s | Incarcata?600/Neincarcata?300 | |
| 4.04 | Max.gradient, incarcata (STD) | | % | 13 | |
| 4.04 | Max.gradient, incarcata (high/Li-ion) | | % | 15 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
|------|--|---|----|------------|
| 4.05 | Greutate operationala STD (cu ulei si apa) | | kg | 4740 |
| 4.06 | Incarcare osii, fata/spate (incarcata) | | kg | 7190/550 |
| 4.07 | Incarcare osii, fata/spate (descarcata) | | kg | 2380/2360 |
| 4.08 | Motor de antrenare (STD) | | kw | 11 |
| 4.08 | Motor de antrenare (high/Li-ion) | | kw | 16.6 |
| 4.09 | Motor de ridicare (STD) | | kw | 15 |
| 4.09 | Motor de ridicare (inalt/Li-ion) | | kw | 13.5 |
| 4.10 | Controlor | | | In miscare |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Voltaj/capacitate baterie Li-ion | 80/205 | 80/205 | 80/280 | 80/300 |



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania