

Electrostivuator Mima MC16 compact de paleti cu 3 cai 1.6 tone

305000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)









Stivuator de paleti cu 3 cai Seria MC 1.0-1.6T (Tip de rulare pe picioare)

Functie de stivuire in 3 directii: furcile se pot roti la 180° si pot face deplasarea laterala stânga-dreapta fara a se intoarce corpul.

Stivuatorul de paleti cu 3 cai este prima alegere de depozitare intensiva, care este utilizat in principal in logistica, medicina, alimente si depozitare frigorifica la temperatura joasa.

? Stivuire pe drumuri ultra-inguste si design cu raft inalt;

? Manipulare orizontala;

? Incarcarea/descarcarea marfurilor.

Caracteristici principale:

Furcile de stivuator de paleti cu 1,3 directii se pot roti la 180 ° si pot face deplasarea laterala stânga-dreapta fara a se intoarce corpul, cu un design de catarg de inalta rezistenta. Min. canal net: 1500mm; Max. inaltime de ridicare: 9000m. Stivuatorul de paleti cu 3 cai poate imbunatati utilizarea spatiului si poate creste capacitatea de depozitare.

2. Controler Curtis avansat si sistem intreg AC mai stabil si mai sigur pentru o eficienta ridicata, conservarea energiei si protectia mediului.

3. Sistem de conducere complet AC fara intretinere pentru o reactie rapida si precisa. Motor fara intretinere, cu durata lunga de viata si zgomot redus si costuri de intretinere reduse.

4. Servodirectia electrica standard este sigura si fiabila, cu functionare usoara si confortabila.

5. Designul structurii catargului cu sectiune mare pentru a asigura rigiditatea catargului si a imbunatati performanta de incarcare, ceea ce este foarte potrivit pentru depozitarea pe raft inalt.

6. Piese hidraulice importate pentru un sistem hidraulic stabil si fiabil.

7. Baterie de tip tragere laterala pentru incarcare si intretinere convenabile.

Producator	MiMA	MiMA	
Model		MC16	MC16SQ
Tip de putere		Baterie	Baterie
Tip operatiune		A sta pe	A sta pe
Greutate de serviciu (incl. baterie)	kg	4690	5520
Capacitatea nominala	Q(kg)	1600	1600
Centrul de incarcare	C(mm)	600	600
Inaltimea de ridicare	h3(mm)	3000	4500
Dimensiunea furcii	l/e/s (mm)	1200/125/50	1200/125/50
Consola frontala	x(mm)	670	670
Raza de intoarcere	Wa(mm)	1980	1980
Viteza de deplasare, incarcat/neincarcat	km/h	7,5/8	7,5/8
Viteza de ridicare, incarcat/neincarcat	mm/s	200/300	200/300

Viteza de scadere, incarcata/neincarcata	340/340	340/340
---	---------	---------



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania