

# Electro Reach MIMA MFA 2 tone, inaltime ridicare 3m

47500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



## Caracteristici principale:

1. Sistem de antrenare AC de mare putere fara intretinere, oferind putere de conducere fiabila;
2. Controlerul standard din seria CURTIS este fiabil si durabil. Plug-in AMP rezistent la apa si praf, care ofera protectie fiabila pentru circuit si reduce foarte mult defectiunile electrice;
3. Tip de platforma, directie electronica pura, mâner de control integrat, siguranta, care economiseste forta de munca, functionare flexibila;
4. Sistemul de suspensie plutitor nou proiectat face ca operatiunea de directie sa fie mai flexibila si mai convenabila;
5. Cadrul este realizat dintr-o structura de cadru din tabla de otel de inalta rezistenta, cu o capacitate de rulare reziduala mare si o durata lunga de viata.

## Specificatii:

Producator		MiMA
Model		MFA20
Tip de putere		Baterie
Tipul operatiunii		A sta pe
Greutate de serviciu (inclusiv bateria)	kg	2200
Capacitatea nominala	Q(kg)	2000
Centrul de incarcare	C(mm)	500
Inaltimea de ridicare	h3(mm)	3000
Dimensiunea furcii	l/e/s (mm)	1070/100/40
Consola frontala	x(mm)	130
Raza de intoarcere	Wa(mm)	1985

Mărunțabilitate	6/8	
Viteza de deplasare incarcăt/neincarcăt	km/h	4/5.8
Viteza de ridicare incarcăt/neincarcăt	mm/s	95/150

titlu  
de

scadere

incarcata/neincarcata

100/95

## **Performan?a**

?Tip stand-on cu EPS, facând controlul mai portabil si mai flexibil;

?Cel mai recent sistem de control CURTIS AC, control precis si fara probleme, eficienta mai mare;

## **Confort**

?Designul de absorbtie a socurilor este adoptat pentru pedala in picioare si de conducere, ceea ce imbunatateste considerabil confortul de calatorie si reduce oboseala condusului indelungat;

?Mânerul de control integrat este adoptat, simplu si frumos, toate functiile de operare pot fi completate cu usurinta cu o singura mâna;

## **Fiabilitate**

? Cadrul este realizat dintr-o structura de cadru din tabla de otel de inalta rezistenta, cu 5 roti si design cu centru de greutate scazut;

?Intregul sistem adopta conector impermeabil importat, toate firele si cablurile au protectie fiabila, ceea ce imbunatateste foarte mult fiabilitatea sistemului electric;

## **Siguranta**

?Cu frânare de eliberare, frânare inversa si frânare de urgenta trei functii de frânare, pentru a asigura siguranta conducerii;

? Formarea integrata a balustradei in picioare si a conducerii poate proteja mai bine operatorul;

? Viteza standard a vehiculului de conducere in picioare scade automat odata cu cresterea unghiului de virare;

? Are functia de tampon descendent si protejeaza eficient siguranta marfurilor.



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania