

Electro Reach MIMA MF 1.2 tone, inaltime ridicare 3m

69000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



Caracteristici:

1. Unitate AC AC standard si servodirectie electrica EPS, senzatie mai buna si consum mai mic de energie;
2. Dimensiunea corpului mai mica, cu raza de rotatie mai mica si canale de stivuire in unghi drept;
3. Cu functia de limitare a vitezei de intoarcere, deceleratia automata a virajului poate proteja eficient siguranta marfurilor si a operatorilor;
4. Design ergonomic: tija de supapa usor de utilizat si instrument inteligent multifunctional, unele modele cu functie de afisare a rotii;
5. Controler Curtis avansat, mai stabil si mai sigur

Specificatii:

| | | |
|--|------------|-------------|
| Producator | | MiMA |
| Model | | MF12 |
| Tip de putere | | Baterie |
| Tip de operare | | A sta pe |
| Greutate de serviciu ?inclusiv bateria ? | kg | 2000 |
| Capacitate de incarcare | Q(kg) | 1200 |
| Centrul de incarcare | C(mm) | 500 |
| Inaltimea de ridicare | h3(mm) | 3000 |
| Dimensiunea furcii | l/e/s (mm) | 1070/100/35 |
| Consola frontala | x(mm) | 140 |
| Gradulitate maxima | % | 10% |
| Viteza de deplasare, incarcat/neincarcat | km/h | 7/8 |

~~Titlu~~

de

ridicare,

Incarcat/Neincarcata

150/190

| | |
|------------|---------|
| Miza de | 190/170 |
|------------|---------|

scadere,
Incarcat/Neincarcata

Produs lumini inalte

Servodirectie electrica

?Pastrati directia mai fara efort, reduceti rezistenta la oboseala si imbunatatiti eficienta, pastrând in acelasi timp sentimentul de drum

Rezistenta puternica

? Motor de ac?ionare AC AC, unele modele utilizeaza motor de ridicare AC AC, care este eficient ?i eficient din punct de vedere energetic.

?Sa indeplineasca multe cerinte de lucru in conditii grele de lucru



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania