

# Liza electrica model MBB20, 2 tone, inaltime ridicare 5.5m

78000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)









## Caracteristici principale:

1. **Stivuiitorul de paleti** utilizeaza un sistem de antrenare AC de mare putere care nu necesita intretinere, care ofera o putere de antrenare fiabila. Bateria de mare capacitate de 210AH ofera rezistenta puternica;
2. Controlerul standard din seria CURTIS este fiabil si durabil. Plug-in AMP rezistent la apa si praf, care ofera protectie fiabila pentru linie si reduce foarte mult defectiunile electrice;
3. Tip de bord, directie electronica pur, joystick integrat. Este sigura, care economiseste forta de munca, operatie flexibila;
4. Sistemul de suspensie plutitor nou proiectat face ca operatiunea de directie sa fie mai flexibila si mai convenabila;
5. Stivuiitorul adopta un design cu greutate redusa in 5 puncte, iar cadrul este realizat dintr-o structura de cadru din tabla de otel de inalta rezistenta, care are o capacitate de rezerva mare si o durata lunga de viata.

Marca	MiMA
Model	MBB20
Tip operatiune	A?ezat
Capacitate nominala	2000 kg
Greutate de serviciu	2700 kg
Centrul de incarcare	500
Max. Inaltimea de ridicare	5500 mm
Dimensiunea furcilor	1070/122/40
Consola frontala x(mm)	
Raza de intoarcere Wa(mm)	1450
Max. abilitatea de alpinism %(tan? )	6/10
Viteza de conducere (incarcare/descarcare) km/h	6/10
Viteza de ridicare (incarcare/descarcare) mm/s	100/125
Viteza de scadere (incarcare/descarcare) mm/s	90/95

## **Caracteristicile produsului:**

### **Performanța**

? Directia standard de distributie a puterii pentru conducerea statiei face controlul mai usor si mai flexibil;

? Cel mai recent sistem de control CURTIS AC ofera un control precis si stabil si o eficienta mai mare;

### **Confort**

?Platforma este echipata cu un design de absorbtie a socurilor, care imbunatateste considerabil confortul de calatorie si reduce oboseala de la conducerea lunga.

?Este simplu si frumos cu joystick-ul integrat. Toate functiile de operare pot fi completate cu usurinta cu o singura mâna;

### **Fiabilitate**

? Adopta 5 puncte de design cu gravitate scazuta, iar cadrul este realizat dintr-o structura de cadru din tabla de otel de inalta rezistenta. Stivuitorul are o mare capacitate portanta bogata si o durata lunga de viata;

?Toate seriile adopta conectori impermeabili importati si toate firele si cablurile au protectie fiabila. Imbunatateste foarte mult fiabilitatea sistemului electric;

?Grupul inalt si portalul in trei trepte adopta otel cu canal H, care are o rigiditate si stabilitate mai bune decât otelul cu canal C;

### **Siguranta**

? Are trei tipuri de functii de frânare: frâna de eliberare, frâna de marsarier si frâna de urgenta pentru a asigura siguranta conducerii;

?Parapetul de protectie este format integral pentru a proteja mai bine operatorul;

?Viteza de conducere a statiei este redusa automat odata cu cresterea unghiului de virare;

? Cu o functie tampon de cadere pentru a proteja eficient siguranta incarcaturii.



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania