

Liza electrica model MBB15, 1.5 tone, inaltime ridicare 3m

59000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)









Caracteristici principale:

1. Utilizarea [stivuitorului electric/a contrabalansarii bateriei Sistemul de antrenare AC de mare putere fara intretinere ofera o putere de conducere fiabila.](#) Bateria de mare capacitate de 210AH are o rezistenta puternica;
2. Controlerul standard din seria CURTIS este fiabil si durabil. stecher AMP rezistent la apa si praf care ofera protectie fiabila pentru linie si reduce foarte mult defectiunile electrice;
3. Tipul de statie, EPS si mânerul integrat asigura o functionare sigura, care economiseste forta de munca si flexibila;
4. Sistemul de suspensie plutitor nou proiectat face ca operatiunea de directie sa fie mai flexibila si mai convenabila;
5. Adopta 5 puncte si design cu greutate scazuta. Cadrul este realizat dintr-o structura de cadru din tabla de otel de inalta rezistenta. Stivuitorul are o capacitate de rezerva mare si o durata de viata lunga.

| | |
|---|-------------|
| Marca | MiMA |
| Model | MBB15 |
| Tip operatiune | A?ezat |
| Capacitate nominala | 1500 kg |
| Greutate de serviciu | 1920 kg |
| Centrul de incarcare | 500 |
| Max. Inaltimea de ridicare | 3000 mm |
| Dimensiunea furcilor | 1070/100/35 |
| Consola frontala x(mm) | 100 |
| Raza de intoarcere Wa(mm) | 1820 |
| Max. abilitatea de alpinism %(tan?) | 5/8 |
| Viteza de conducere (incarcare/descarcare) km/h | 4/5,8 |
| Viteza de ridicare (incarcare/descarcare) mm/s | 80/110 |
| Viteza de scadere (incarcare/descarcare) mm/s | 120/140 |

Caracteristica produselor:

performanța

- ? Conducerea în stație cu distribuție standard de direcție face controlul mai ușor și mai flexibil;
- ? Cel mai recent sistem de control CURTIS AC oferă un control precis și stabil și o eficiență mai mare;

Confort

- ? Platforma este echipată cu un design de absorbție a șocurilor care îmbunătățește considerabil confortul și reduce oboseala de la conducerea lungă.
- ? Este simplu și frumos cu joystick integrat. Toate funcțiile de operare pot fi completate cu ușurință cu o singură mână;

fiabilitate

- ? Adoptă 5 puncte de design central jos, iar cadrul este realizat dintr-o structură de cadru din tablă de oțel de înaltă rezistență, care are o capacitate mare de portanță bogată și o durată lungă de viață;
- ? Toate seriile adoptă conectori impermeabili importati și toate firele și cablurile au protecție fiabilă, care îmbunătățește foarte mult fiabilitatea sistemului electric;

Siguranta

- ? Are trei tipuri de funcții de frânare: frâna de eliberare, frâna de marsarier și frâna de urgență pentru a asigura siguranța conducerii;
- ? Parapetul de protecție este format integral pentru a proteja mai bine operatorul;
- ? Viteza de conducere a stației este redusă automat odată cu creșterea unghiului de virare;
- ? Cu o funcție tampon de cadere pentru a proteja eficient siguranța încărcăturii.



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania