

Nacela Diesel Jovoo V20D cu brat articulata ridica 22 m cu OM

525000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



Ridicatorul cu brat articulată diesel dezvoltat independent de Jovoo are o rază de funcționare de 20-40,1 m și o capacitate de încărcare de 230-480 kg. Produsul folosește un dispozitiv de cântărire cu tehnologie patentată deținută de companie, care poate cântări cu precizie sarcina bancului de lucru. Aparatul de cântărire nu este afectat de poziția încărcăturii pe platformă, evitându-se aprecierea greșită care poate afecta funcționarea normală a platformei. În plus, produsul este echipat cu un controler industrial (PLC) pe șasiu, platformă și platformă. Nivelul de protecție al acestor controlere este IP65. În același timp, folosește control avansat CAN bus, cu linii simple și fiabilitate bună; întreținerea și depanarea este simplă. În comparație cu platformele de lucru aeriene electrice cu brat manivelă, platformele de lucru aeriene cu brat articulată cu motor diesel se pot adapta unor medii de operare specifice, adică pot funcționa în medii umede, corozive, prăfuite, cu temperatura ridicată și cu temperatura scăzută. Este potrivit în mare parte pentru diverse terenuri accidentate în salbaticie și are o gamă largă de operațiuni spațiale. Este cea mai bună alegere pentru operațiuni în aer liber la mare altitudine.

Model	V20D	
	Dimensiune	Dimensiune
Max. Înălțimea de lucru	22 m	
Max. Înălțimea platformei	20 m	
Înălțimea maximă a deschiderii	9,4 m	
Rază maximă de lucru	12 m	
Dimensiuni platformă	1,83 x 0,76m	
Lungimea vehiculului	8,54 m	
Latimea vehiculului	2,38 m	
Înălțimea vehiculului	2,55 m	
Ampatament	2,4 m	
Curățenie totală	0,4 m	
Greutate totală	(2WD) 9380kg (4WD) 9500kg	
Capacitate nominală de încărcare	230 kg	
Interval de rotație a platformei	±90°	
Leagăn vertical cu brat de zbor	140°	
Rotire platformă	360° continuu	
Nivelarea platformei	nivelare automată	
Viteza de conducere (starea de închidere a mașinii)	(2WD) 6,3 km/h (4WD) 4,2 km/h	
Viteza de deplasare (stare ridicată)	1,1 km/h	

Model	V20D
Gradul de conducere	(2WD)30% (4WD)45%°
Raza interioara de viraj	2,66m
Raza exterioara de viraj	5,66m
Forma de directie	4x2x2/ 4x4x2
Specificatii anvelope	33x12-20
Motor	Yanmar
Power	35,5kw/2400rpm
Volumul rezervorului de combustibil	100L

Model	V20D
Control de voltaj	12V



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania