

Nacela Diesel Jovoo V20D cu brat articulat ridica 22 m cu OM

105000 € fara TVA

Click aici sa vezi produsul



Ridicatorul cu brat articulat diesel dezvoltat independent de Jovoo are o raza de functionare de 20-40,1 ??m si o capacitate de incarcare de 230-480 kg. Produsul foloseste un dispozitiv de cântarire cu tehnologie patentata detinuta de companie, care poate cântari cu precizie sarcina bancului de lucru. Aparatul de cântarire nu este afectat de pozitia incarcaturii pe platforma, evitandu-se aprecierea gresita care poate afecta functionarea normala a platformei. In plus, produsul este echipat cu un controler industrial (PLC) pe sasiu, platan si platforma. Nivelul de protectie al acestor controlere este IP65. In acelasi timp, foloseste control avansat CAN bus, cu linii simple si fiabilitate buna; intretinerea si depanarea este simpla. In comparatie cu platformele de lucru aeriene electrice cu brat manivela, platformele de lucru aeriene cu brat articulat cu motor diesel se pot adapta unor medii de operare specifice, adica pot functiona in medii umede, corozive, prafuite, cu temperatura ridicata si cu temperatura scazuta. Este potrivit in mare parte pentru diverse terenuri accidentate in salbaticie si are o gama larga de operatiuni spatiale. Este cea mai buna alegere pentru operatiuni in aer liber la mare altitudine.

Model	V20D	
	Dimensiune	Dimensiune
Max. Inaltimea de lucru	22 m	
Max. Inaltimea platformei	20 m	
Inaltimea maxima a deschiderii	9,4 m	
Raza maxima de lucru	12 m	
Dimensiuni platforma	1,83 x 0,76m	
Lungimea vehiculului	8,54 m	
Latimea vehiculului	2,38 m	
Inaltimea vehiculului	2,55 m	
Ampatament	2,4 m	
Curatenie totala	0,4 m	
Greutate totala	(2WD) 9380kg (4WD) 9500kg	
Capacitate nominala de incarcare	230 kg	
Interval de rotatie a platformei	±90°	
Leagan vertical cu brat de zbor	140°	
Rotire platan	360° continuu	
Nivelarea platformei	nivelare automata	
Viteza de conducere (starea de inchidere a masinii)	(2WD) 6,3 km/h (4WD) 4,2 km/h	
Viteza de deplasare (stare ridicata)	1,1 km/h	

Model	V20D
Gradul de conducere	(2WD)30% (4WD)45%°
Raza interioara de viraj	2,66m
Raza exterioara de viraj	5,66m
Forma de directie	4x2x2/ 4x4x2
Specificatii anvelope	33x12-20
Motor	Yanmar
Power	35,5kw/2400rpm
Volumul rezervorului de combustibil	100L

Model	V20D
Control de voltaj	12V



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoui.ro

Website: <https://stivuitoarenoui.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania