

# Nacela Diesel Jovoo V24D cu brat articulata ridicata 26,2 m cu OM

132500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



Ridicatorul cu brat articulată diesel dezvoltat independent de Jovoo are o rază de funcționare de 20-40,1 m și o capacitate de încărcare de 230-480 kg. Produsul folosește un dispozitiv de cântărire cu tehnologie patentată deținută de companie, care poate cântări cu precizie sarcina bancului de lucru. Aparatul de cântărire nu este afectat de poziția încărcăturii pe platformă, evitându-se aprecierea greșită care poate afecta funcționarea normală a platformei. În plus, produsul este echipat cu un controler industrial (PLC) pe șasiu, platformă și platformă. Nivelul de protecție al acestor controlere este IP65. În același timp, folosește control avansat CAN bus, cu linii simple și fiabilitate bună; întreținerea și depanarea este simplă. În comparație cu platformele de lucru aeriene electrice cu brat manivelă, platformele de lucru aeriene cu brat articulată cu motor diesel se pot adapta unor medii de operare specifice, adică pot funcționa în medii umede, corozive, prăfuite, cu temperatura ridicată și cu temperatura scăzută. Este potrivit în mare parte pentru diverse terenuri accidentate în salbaticie și are o gamă largă de operațiuni spațiale. Este cea mai bună alegere pentru operațiuni în aer liber la mare altitudine.

| Model   | V24D              |            |
|---|-------------------|------------|
|   | Dimensiune        | Dimensiune |
| Max. Înălțimea de lucru                             | 26,2 m            |            |
| Max. Înălțimea platformei                           | 24,2 m            |            |
| Înălțimea maximă a deschiderii                      | 10,2 m            |            |
| Rază maximă de lucru                                | 15,4 m            |            |
| Dimensiuni platformă                                | 2,44 x 0,91m      |            |
| Lungimea vehiculului                                | 10,65 m           |            |
| Latimea vehiculului                                 | 2,48 m            |            |
| Înălțimea vehiculului                               | 2,85 m            |            |
| Ampatament  | 3 m               |            |
| Curățenie totală                                    | 0,4 m             |            |
| Greutate totală                                     | 16300 kg          |            |
| Capacitate nominală de încărcare                    | 230 kg            |            |
| Interval de rotație a platformei                    | ±90°              |            |
| Leagăn vertical cu brat de zbor                     | 140°              |            |
| Rotire platformă                                    | 360° continuu     |            |
| Nivelarea platformei                                | nivelare automată |            |
| Viteza de conducere (starea de închidere a mașinii) | 4,2 km/h          |            |
| Viteza de deplasare (stare ridicată)                | 1,1 km/h          |            |
| Gradul de conducere                                 | 45%               |            |
| Rază interioară de viraj                            | 2,6m              |            |
| Rază exterioară de viraj                            | 5,85m             |            |

| <b>Model</b>                        | <b>V24D</b>  |
|-------------------------------------|--------------|
| Forma de directie                   | 4x4x2        |
| Specificatii anvelope               | 36x14-20     |
| Motor                               | Cummins      |
| Power                               | 43kw/2200rpm |
| Volumul rezervorului de combustibil | 151L         |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Model</b>      | <b>V24D</b> |
| Control de voltaj | 12V         |





SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania