

Nacela Diesel Jovoo V24D cu brat articulata ridicata 26,2 m cu OM

662500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



Ridicatorul cu brat articulată diesel dezvoltat independent de Jovoo are o rază de funcționare de 20-40,1 m și o capacitate de încărcare de 230-480 kg. Produsul folosește un dispozitiv de cântărire cu tehnologie patentată deținută de companie, care poate cântări cu precizie sarcina bancului de lucru. Aparatul de cântărire nu este afectat de poziția încărcăturii pe platformă, evitându-se aprecierea greșită care poate afecta funcționarea normală a platformei. În plus, produsul este echipat cu un controler industrial (PLC) pe șasiu, platformă și platformă. Nivelul de protecție al acestor controlere este IP65. În același timp, folosește control avansat CAN bus, cu linii simple și fiabilitate bună; întreținerea și depanarea este simplă. În comparație cu platformele de lucru aeriene electrice cu brat manivelă, platformele de lucru aeriene cu brat articulată cu motor diesel se pot adapta unor medii de operare specifice, adică pot funcționa în medii umede, corozive, prăfuite, cu temperatura ridicată și cu temperatura scăzută. Este potrivit în mare parte pentru diverse terenuri accidentate în salbaticie și are o gamă largă de operațiuni spațiale. Este cea mai bună alegere pentru operațiuni în aer liber la mare altitudine.

Model	V24D	
	Dimensiune	Dimensiune
Max. Înălțimea de lucru	26,2 m	
Max. Înălțimea platformei	24,2 m	
Înălțimea maximă a deschiderii	10,2 m	
Rază maximă de lucru	15,4 m	
Dimensiuni platformă	2,44 x 0,91m	
Lungimea vehiculului	10,65 m	
Latimea vehiculului	2,48 m	
Înălțimea vehiculului	2,85 m	
Ampatament	3 m	
Curățenie totală	0,4 m	
Greutate totală	16300 kg	
Capacitate nominală de încărcare	230 kg	
Interval de rotație a platformei	±90°	
Leagăn vertical cu brat de zbor	140°	
Rotire platformă	360° continuu	
Nivelarea platformei	nivelare automată	
Viteza de conducere (starea de închidere a mașinii)	4,2 km/h	
Viteza de deplasare (stare ridicată)	1,1 km/h	
Gradul de conducere	45%	
Rază interioară de viraj	2,6m	
Rază exterioară de viraj	5,85m	

Model	V24D
Forma de directie	4x4x2
Specificatii anvelope	36x14-20
Motor	Cummins
Power	43kw/2200rpm
Volumul rezervorului de combustibil	151L

Model	V24D
Control de voltaj	12V



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania