

# Nacela Diesel Jovoo V38D cu brat articulat ridica 40,1 m cu OM

1275000 € fara TVA

Click aici sa vezi produsul



Ridicatorul cu brat articulat diesel dezvoltat independent de Jovoo are o raza de functionare de 20-40,1 ??m si o capacitate de incarcare de 230-480 kg. Produsul foloseste un dispozitiv de cântarire cu tehnologie patentata detinuta de companie, care poate cântari cu precizie sarcina bancului de lucru. Aparatul de cântarire nu este afectat de pozitia incarcaturii pe platforma, evitandu-se aprecierea gresita care poate afecta functionarea normala a platformei. In plus, produsul este echipat cu un controler industrial (PLC) pe sasiu, platou si platforma. Nivelul de protectie al acestor controlere este IP65. In acelasi timp, foloseste control avansat CAN bus, cu linii simple si fiabilitate buna; intretinerea si depanarea este simpla. In comparatie cu platformele de lucru aeriene electrice cu brat manivela, platformele de lucru aeriene cu brat articulat cu motor diesel se pot adapta unor medii de operare specifice, adica pot functiona in medii umede, corozive, prafuite, cu temperatura ridicata si cu temperatura scazuta. Este potrivit in mare parte pentru diverse terenuri accidentate in salbaticie si are o gama larga de operatiuni spatiale. Este cea mai buna alegere pentru operatiuni in aer liber la mare altitudine.

Model	V38D	Dimensiune	Dimensiune
Max. Inaltimea de lucru	40,1 m		
Max. Inaltimea platformei	38,1 m		
Inaltimea maxima a deschiderii	19,5 m		
Raza maxima de lucru	21,6 m		
Dimensiuni platforma	2,44 x 0,91m		
Lungimea vehiculului	14,2 m		
Latimea vehiculului	2,49 m		
Inaltimea vehiculului	3,17 m		
Ampatament	3,96 m		
Curatenie totala	0,43 m		
Greutate totala	24500 kg		
Capacitate nominala de incarcare	230 kg/480 kg		
Interval de rotatie a platformei	±80°		
Leagan vertical cu brat de zbor	140°		
Rotire platou	360° continuu		
Nivelarea platformei	nivelare automata		
Viteza de conducere (starea de inchidere a masinii)	4,4km/h		
Viteza de deplasare (stare ridicata)	1,1 km/h		
Gradul de conducere	40%		
Raza interioara de viraj	3,13m		
Raza exterioara de viraj	6,5m		

Model	V38D
Forma de directie	4x4x4
Specificatii anvelope	385/65-22.5
Motor	Cummins
Power	54kw/2400rpm
Volumul rezervorului de combustibil	151L

Model	V38D
Control de voltaj	12V





SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoui.ro

Website: <https://stivuitoarenoui.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania