

Nacela Diesel Jovoo J46D cu brat drept ridica 48 m cu OM

1725000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)







Platforma de lucru aeriana diesel cu brat drept dezvoltata independent de Jovoo are o inaltime de functionare de 28-48 metri si o capacitate de incarcare de 300-480 kg. Echipamentul adopta functii multiple de limitare a intervalului de greutate (limitator de cuplu), unitate de alimentare de urgenta, anti-operare gresita functii etc. Masurile de protectie aspect protejeaza siguranta operatorilor. Ridicatorul diesel cu brat drept nu necesita o sursa de alimentare externa si foloseste puterea motorului diesel pentru a conduce deplasarea si ridicarea. Are putere mare si viteza mare de mers; se poate adapta la medii de operare specifice, adica poate functiona in conditii umede, corozive, medii cu praf, temperatura ridicata si temperatura scazuta; bratul Platforma de lucru poate merge in siguranta in orice pozitie; viteza de mers scade odata cu cresterea inaltimei de ridicare; raza lunga de deschidere si viteza mare sunt avantajele acestei serii de ascensoare, si sunt potrivite in mare parte pentru operatiunile de ridicare la mare altitudine in teren; prin urmare, sunt ideale pentru santierele navale, instrumentul ideal de alegere pentru santiere, unitati de demolare si personal de intretinere pentru a finaliza perfect toate proiectele de finisare.

Model	J46D	
	Dimensiune	Dimensiune
Max. Inaltimea de lucru	48 m	
Max. Inaltimea platformei	46 m	
Raza maxima de lucru	23,6 m	
Dimensiuni platforma	2,44 x 0,91m	
Lungimea vehiculului	17,8 m	
Latimea vehiculului	4,1 m	
Inaltimea vehiculului	3,14 m	
Ampatament	3,96 m	
Curatenie totala	0,4 m	
Greutate totala	23110 kg	
Capacitate nominala de incarcare	300 kg/480 kg	
Interval de rotatie a platformei	±90°	
Capacitate	2	
Rotire platan	360° continuu	
Nivelarea platformei	nivelare automata	
Viteza de conducere (starea de inchidere a masinii)	4,4km/h	
Viteza de deplasare (stare ridicata)	1,1 km/h	
Gradul de conducere	21,8°(40%)	
Raza interioara de viraj	4,14m	
Raza exterioara de viraj	7,02m	

Model	J46D
Forma de directie	4x4x4
Specificatii anvelope	445/50D710
Motor	Cummins
Power	54 kW/2400 rpm
Volumul rezervorului de combustibil	151L

Model	J46D
Control de voltaj	12V



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania