

Nacela Electrica Jovoo Z12TSL pe senile ridica 14m cu OM

222500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)







Platforma de lucru aeriana cu foarfece cu senile de nivelare, fabricata profesional de Jovoo, este alimentata de baterii, are un zgomot redus de functionare, este echipata cu un dispozitiv de control de la distanta, este simpla si flexibila de operat si este mai convenabila pentru mers si transport; inaltimea de operare poate atinge 8,3-14 metri, capacitatea de incarcare este de 250 kg, iar dimensiunea mare Platforma pentru doua persoane este extensibila si poate lucra peste obstacole (pereti, balustrade etc.); echipamentul foloseste senile de cauciuc care exercita o presiune mica pe sol si poate calatori si lucra pe orice teren (cum ar fi podele de marmura); poate face o intoarcere pe loc, cu un diametru de rotire de numai 5 metri; este echipat si cu dispozitiv de detectare a nivelului, are o nivelare cu un singur clic Functie, poate regla inaltimea si latimea senilelor, poate lucra intr-un spatiu mic si poate lucra pe o panta de 20%, potrivita pentru diferite conditii de drum neuniforme. De obicei, este folosit in constructii, reparatii si intretinere, sere, cules de livezi si alte locuri pentru a realiza finalizarea rapida a operatiunilor la mare altitudine.

Model	Z12TSL	
	Dimensiuni	Dimensiuni
Max. Inaltimea de lucru	14m	
Max. Inaltimea platformei	12m	
Dimensiunea platformei	2,28x1,136x1,26m	
Intins pe lungime	2,53 m	
Latimea - stare prabusita	1,37 m	
Stare pliata in inaltime	3.095 m	
Inaltimea balustradei dupa pliere	2.587 m	
Ampatament	1,8 m	
Greutate totala	3998 kg	
Capacitate maxima de transport	250kg	
Capacitate maxima de incarcare - platforma extinsa	113,3 kg	
De mare viteza	2-3km/h	
Viteza de conducere cu viteza redusa	0,8-1,2 km/h	
Gradul de urcare-stare de inchidere a masinii	36%	
Ridicare rapida-ridicare	6-8m/min	
Viteza de ridicare-coborare	10-12m/min	
Unghi de nivelare longitudinala - partea din fata	+/- 15	
Unghi de nivelare longitudinala - partea din spate	+/- 20?	
Unghi de nivelare lateral	+/- 17?	
Baterie	8x6V/200Ah	
Incarcator	30A	

Principalii parametri de configurare

Sistem de protectie impotriva inclinarii periculoase	sistem de oprire de urgenta	Sistem de alarma de defectiune	Gama completa de curse autopropulsate
---	-----------------------------	-----------------------------------	--

Control proportional inteligent la coborâre de urgen?a	sistem automat de franare	Teledetectie fara fir la sol
?enile de cauciuc fara urme	Raza de virare ultra-mica	



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania