

Nacela Jovoo Z08W foarfeca electrica compact ridica 9.8m cu OM, 2100kg

74500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)









Jovoo produce in mod profesionist lifturi foarfece autopropulsate care sunt alimentate de baterii si pot merge, ridica si se pot intoarce singure. Alergati mai mult si lucrati intr-un mediu mai linistit. Inaltimea de operare poate ajunge la 5,8-15,8 metri, capacitatea de incarcare este de 113-500 kg si este realizata din otel structural de inalta calitate. Platforma este echipata cu usi autoblocante platformei, sisteme de diagnosticare a defectiunilor, sisteme de protectie impotriva inclinarii, conducta de ulei. sisteme antiexplozie, sisteme de protectie de incarcare, sisteme automate de protectie a gropilor si alte dispozitive de alarma; operatorul poate indeplini sarcini precum sus si jos, inainte, inapoi si directionare pe platforma de operare aeriana, ceea ce economiseste foarte mult costurile fortei de munca si timpul de lucru . Ideal pentru echipamentul dvs. de lucru aerian.

| Model | Z08W | |
|--|---------------|------------|
| | Dimensiuni | Dimensiuni |
| Inaltimea maxima de lucru | 9,8 m | |
| Inaltimea maxima a platformei | 7,8 m | |
| Dimensiunea platformei | 2,3x1,15x1,1m | |
| Stare indoita in lungime | 2,475 m | |
| Latimea - stare prabusita | 1,18 m | |
| Stare pliata in inaltime | 2,36 m | |
| Inaltimea balustradei dupa pliere | 1,76 m | |
| Platforma se extinde orizontal | 0,9 m | |
| Garda la sol (centru) | 0,1 m | |
| Garda la sol - groapa | 0,02 m | |
| Ampatament | 1.92 m | |
| Greutate totala | 2100 kg | |
| Capacitate maxima de transport | 320 kg | |
| Capacitate maxima de incarcare-platforma extinsa | 113 kg | |
| Starea de inchidere a masinii la conducere | 3,5 km/h | |
| Starea de ridicare a vitezei de conducere | 0,8 km/h | |
| Gradul de urcare-stare de inchidere a masinii | 25% | |
| Panta maxima de lucru | 1,5°/3° | |
| Raza de intoarcere | 0/2,35m | |
| Ridicare viteza-ridicare/coborâre | 3-5m/min | |
| Baterie | 24V/200Ah | |
| Incarcator | 24V/30A | |

Lista principala de configurare

| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| Control proportional | sistem automat de franare | sonerie | platforma extinsa |
| Sistem automat de protectie a gropilor | sistem de coborâre de urgenta | trompeta | Sistem de protectie la incarcare |
| Usa cu blocare automata a platformei | buton de oprire in caz de urgenta | program de lucru | sistem de protectie la coborâre |
| Gama completa de mers pe jos | Sistem de protectie impotriva exploziei conductei de ulei | Tija suport pentru intretinere de siguranta | |
| Anvelope care nu marcheaza unitate 4x2 | sistem de diagnosticare a defectiunilor | Orificii standard pentru stivuitor de transport | |
| | sistem de protectie impotriva inclinarii | gard pliant | |



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania