

Electrostivuator Lonking CPD100, 10 tone, catarg triplex, BATERIE Li-ION

71000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



0	1	2	3	14	
	Nu.	Articol	Articol	Articol	Date
1.01	Prodicator	Prodicator	Prodicator	LONKING	
1.02	Model	Model	Model	CPD100	
1.03	Tip de putere	Tip de putere	Tip de putere	electric (AC)	
1.04	Capacitatea nominala	Capacitatea nominala	Capacitatea nominala	10000	
1.05	Centrul de incarcare	Centrul de incarcare	Centrul de incarcare	500	
2.01	STD Inaltime maxima (cu spatar)	STD Inaltime maxima (cu spatar)	STD Inaltime maxima (cu spatar)	4210	
2.02	STD Inaltimea maxima de ridicare	STD Inaltimea maxima de ridicare	STD Inaltimea maxima de ridicare	3000	
2.03	Inaltimea protectiei deasupra capului	Inaltimea protectiei deasupra capului	Inaltimea protectiei deasupra capului	2130	
2.04	Lungime totala (cu furca)	Lungime totala (cu furca)	Lungime totala (cu furca)	3900	
2.05	Ampatament	Ampatament	Ampatament	1760	
2.06	Consola frontala	Consola frontala	Consola frontala	493	
2.07	Consola din spate	Consola din spate	Consola din spate	570	
2.08	Garda min. la sol (cadru/catarg)	Garda min. la sol (cadru/catarg)	Garda min. la sol (cadru/catarg)	160/130	
2.09	Latimea totala	Latimea totala	Latimea totala	1240	
2.10	Gama de reglare a furcii (in exterior)	Gama de reglare a furcii (in exterior)	Gama de reglare a furcii (in exterior)	250-1050	
2.11	Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)	Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)	Dimensiunea furcii STD (L5*W*T)	1520×125×50	
2.12	Banda de rulare a rotii din fata	Banda de rulare a rotii din fata	Banda de rulare a rotii din fata	1000	
2.13	Banda de rulare a rotii din spate	Banda de rulare a rotii din spate	Banda de rulare a rotii din spate	980	
2.14	Min.raza de viraj	Min.raza de viraj	Min.raza de viraj	2420	
2.15	Latimea minima a culoarului pentru paleti 1000×1200, transversal	Latimea minima a culoarului pentru paleti 1000×1200, transversal	Latimea minima a culoarului pentru paleti 1000×1200, transversal	4260	
2.16	Latimea minima a culoarului pentru paleti 800×1200, pe lungime	Latimea minima a culoarului pentru paleti 800×1200, pe lungime	Latimea minima a culoarului pentru paleti 800×1200, pe lungime	4390	
3.01	Numar roti, fata/spate (X=roti antrenate)	Numar roti, fata/spate (X=roti antrenate)	Numar roti, fata/spate (X=roti antrenate)	X=2/2	
3.02	Tip anvelope	Tip anvelope	Tip anvelope	Anvelope pneumatice	
3.03	Dimensiunea anvelopelor, fata	Dimensiunea anvelopelor, fata	Dimensiunea anvelopelor, fata	28x9-15-14PR	
3.04	Dimensiunea anvelopelor, spate	Dimensiunea anvelopelor, spate	Dimensiunea anvelopelor, spate	6.50-10-10PR	
4.01	Viteza max.de deplasare, incarcata/descarcata	Viteza max.de deplasare, incarcata/descarcata	Viteza max.de deplasare, incarcata/descarcata	12/11	
4.02	Viteza maxima de ridicare, incarcata/descarcata	Viteza maxima de ridicare, incarcata/descarcata	Viteza maxima de ridicare, incarcata/descarcata	300/200	
4.03	Viteza de scadere, incarcata/descarcata	Viteza de scadere, incarcata/descarcata	Viteza de scadere, incarcata/descarcata	340/320	
4.04	Max.gradient, incarcata	Max.gradient, incarcata	Max.gradient, incarcata	15/15%	
4.05	Greutate operationala STD (cu ulei si apa)	Greutate operationala STD (cu ulei si apa)	Greutate operationala STD (cu ulei si apa)	4420	

0	1	2	3	14
4.06	Incarcare osii, fata/spate (incarcata)	Incarcare osii, fata/spate (incarcata)	Incarcare osii, fata/spate (incarcata)	7265/865
4.07	Incarcare osii, fata/spate (descarcata)	Incarcare osii, fata/spate (descarcata)	Incarcare osii, fata/spate (descarcata)	1760/2870
4.08	Motorul de antrenare	Motorul de antrenare	Motorul de antrenare	10
4.09	Motor de ridicare	Motor de ridicare	Motor de ridicare	12
4.10	Controlor	Controlor	Controlor	SUPEREC

0	1	2	3	14
4.11	Voltaj/capacitate baterie Li-ion	Voltaj/capacitate baterie Li-ion	Voltaj/capacitate baterie Li-ion	96/700



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania