

Nacela electrica HERED HA09RJE cu brat articulata ridica 10.82 m cu OM

286000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



[Lift electric cu brat articulata](#) , lucru in interior si exterior, potrivit pentru diverse conditii complexe de lucru. 30 de ascensoare electrice cu brat de la [Hered](#) sunt proiectate cu functii avansate care va permit sa va deplasati cu usurinta in jurul obstacolelor sau in spatii inguste. Cu capacitatea de a roti pâna la 360 de grade, puteti lucra in jurul obiectelor si obstacolelor fara a muta masina.

Specificatii standard

- I [Platforma aeriana](#) ultra-ingusta de 1,19 m , potrivita pentru functionarea in spatiu restrâns
- I Disponibilitatea centrala, rigiditate structurala buna si rotire mica a bratului
- I Actionat cu motor AC, conducere lina, micro-miscare buna
- I Sistem de detectare a sarcinii platformei de inalta precizie pentru a reduce oprirea accidentala a alarmelor false
- I Reductorul rotativ integrat asigura o rotatie lina
- I Liftul [cu brat articulata pentru interior](#) are zero emisii, o functionare mai lina si mai multa economie de energie
- I Dispozitivul de alarma contactor platforma pentru a imbunatati siguranta; bratul se poate balansa cu $\pm 90^\circ$ pentru a traversa obstacole

Optiuni si accesorii

Model	HA09RJE
Masuratorile	
Max. Inaltimea de lucru	10,82 m
Inaltimea platformei	8,82 m
Raza orizontala	6,29 m
Max. Sus si peste	3,77 m
Lungime A (Arata)	5,38 m
Latimea B (Arata)	1,19 m
Inaltimi C (armate)	2,04 m
Lungimea platformei D	1,17 m
Latimea platformei electronice	0,76 m
F-Wheel Base	1,58 m
G-Garda la sol	0,09 m
Performan?a	
Capacitatea platformei	230 kg
Viteza de deplasare (Arata)	4,8 km/h
Gradul de inclinare (armat)	35%
Raza de viraj (in.)	1,75 m

R.55
de
viraj
(in
afara.)

Rotire platan	355°
Rotatia platformei	±90°
Unghiul de balansare a jibului	±90°
Placa turnanta Tail Swing	0°
Activare senzor de inclinare Max.	3°
Viteza vântului de operare	12,5 m/s
Putere	
Baterii (V/Ah)	24x2V/370Ah
Incarcator	48V/35A
Motor de conducere	Motor AC 48V
Motor de ridicare	DC 48V
Capacitatea rezervorului hidraulic	15L
Unitate auxiliara de putere	Pompa cu motor
Greutate	





SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania