

Nacela Diesel HERED HA19J cu brat articulata ridica 20.77 m cu OM

550000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



Platforma aeriana cu brat articulată diesel este echipată cu un brat de canal întins, permițând operatorilor să intre cu ușurință în locurile împiedicate sau incapabili să atingă locul de muncă. Anvelopele sale robuste pot ajunge la locul de desfășurare în afara tabletei, ceea ce este o alegere excelentă pentru aplicații industriale. La Hered, înțelegem că accesarea zonelor de lucru înalte poate fi o provocare. De aceea, oferim soluția supremă cu [braturile noastre articulate diesel](#), capabile să se extindă până la 68 ft. Cu tehnologie superioară, fiabilitate și performanță, lifturile noastre cu brat oferă acces neegalat chiar și în cele mai dificile zone de lucru.

caracteristicile produsului

?Sistem de detectare a sarcinii de înaltă precizie, mai puține alarme false accidentale și opriri

? Sarcină mare, putere puternică, întreținere ușoară, sasiu ridicat, economisire mare de energie, control stabil, transport ușor

?Reductorul rotativ integrat face o rotire lina și se adaptează rotirea și se adaptează la mediul cu praf

? Tractiune pe patru roti, design cu axa plutitoare, performanta mai buna in off-road

? Designul unic face ca intreaga piesa sa se miste in jos, astfel incât centrul de greutate este deplasat in jos, facând masina mai stabila

?Potrivit pentru mediul cu praf, emisii zero, functionare stabila si economisire de energie.

? Capacitate superioara de pozitionare: Cu o extensie de brat de 60 ft, [bratul nostru de ridicare](#) ofera o gama excelenta de pozitionare si stabilitate. Bratul articulat hidraulic permite operatorului sa manevreze cu usurinta diverse obstacole, facându-l astfel alegerea ideala pentru lucrarile care necesita o pozitionare fina.

?Actionat cu motorina: liftul cu brat articulat diesel de 60 ft este alimentat de un motor diesel, care ofera o putere superioara, facându-l potrivit pentru utilizarea intr-o gama larga de aplicatii, inclusiv in constructii, intretinere si proiecte industriale. Ascensoarele cu brat diesel de la Hered sunt extrem de eficiente si ofera o eficienta a consumului de combustibil de vârf, perfecta pentru utilizare prelungita.

? Versatilitate maxima de ridicare: lifturile noastre cu brat articulat sunt echipate cu un sistem de pozitionare care face mai usor sa ajungeti in zonele de lucru indepartate. In plus, liftul cu brat dispune de o platforma de lucru aeriana spatioasa care ofera o stabilitate exceptionala, o solutie perfecta pentru lucrul in zone greu accesibile.

?Siguranta si stabilitate: ridicarea bratului 60ft este proiectata cu siguranta operatorului ca prioritate. Echipate cu multiple caracteristici de siguranta, inclusiv un sistem automat de oprire de urgenta, lifturile noastre cu brat ofera o stabilitate exceptionala si un mediu de lucru sigur pentru utilizatori.

?Controale precise: liftul articulat de 60 de picioare de la [Hered](#) are un panou de control usor de utilizat, care permite controlul precis al sistemului hidraulic. Cu un control precis, operatorii pot opera ridicatorul cu brat mai eficient, economisind timp si scazând probabilitatea accidentelor.

?Solutie rentabila: liftul cu brat articulat de 60 ft de vânzare ofera o solutie rentabila pentru accesarea zonelor de lucru inalte. [Ascensoarele](#) noastre aeriene ofera aceleasi performante ca si elevatoarele electrice cu brat, dar consuma mai putina energie. Prin urmare, costul de functionare a unui lift cu brat diesel tinde sa fie mai mic decât cel al variantelor electrice.

Parametrii produselor

Model	HA19J
Masuratorile	
Max. Inaltimea de lucru	20,77 m
Inaltimea platformei	18,77 m
Raza orizontala	12m
Max. Sus si peste	8,1 m
Lungime A (Arata)	9,0 m
Latimea B (Arata)	2,49 m
Inaltimi C (armate)	2.697m
Lungimea platformei D	2,4 m
Latimea platformei electronice	0,9 m
F-Garda la sol	0,31 m

Productivitate	
Capacitatea platformei	250 kg
Viteza de deplasare (Arata)	4,8 km/h
Gradul de inclinare (armat)	45%
Rotire platan	Continuu 360°
Rotatia platformei	±90°
H-Turntable Tail Swing	0 °
Activare senzor de inclinare Max.	5°
Viteza vântului de operare	12,5 m/s
Putere	
Motor	Kubota V2403
Putere	36,5 kW
Cauciucuri	
Cauciucuri	355/55D625
Greutate	
Greutate	11000 kg
Capacitatea de bronzare a combustibilului	120L

**Capacitatea
rezervorului
hidraulic**



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania