

# Nacela foarfeca Hered HS1212H ridica 13.80 m cu OM

102000 € fara TVA

Click aici sa vezi produsul



# Lift hidraulic cu foarfeca HS1212H

Liftul foarfeca este exceptional de mobil, permitând operatorilor să manevreze cu usurință în locurile de lucru strânse din interior și exterior, cu suprafete ferme și plane. Caracterizată prin niveluri scazute de zgomot, platforma de ridicare mobila oferă o capacitate excelentă și un spațiu mare de lucru pe platformă.

## PRINCIPALELE PRODUSULUI

Platforma de ridicare hidraulica mobila este compusă din baza robustă, platforma de încarcare, configurație cu picior foarfece, cilindru hidraulic și putere sau motor. Este o mașină rentabilă și durabilă. Platforma de ridicare mobila de la Hered utilizează un motor electric sau alte surse de energie pentru a apăsa sistemul hidraulic pentru a îmbunătăți sarcina efectivă.

## Caracteristici ale platformei de ridicare hidraulice mobile

?Potrivire optimizată, tempi mari de ciclu, rezistență mai bună

?Controlul precis îmbunătățește foarte mult fluiditatea funcționării

?Garda la sol mare, gradabilitate mai mare

? Platforma de extensie unidirectională, poate mari domeniul de lucru

?Rasati tavile bateriilor si ale sistemului hidraulic

? Sistem automat de protecție a gropilor, mai sigur și mai fiabil

## Mecanism hidraulic de ridicare cu foarfece

Principiul de funcționare al liftului hidraulic foarfeca este să se bazeze pe natura și funcția uleiului hidraulic pentru a umple unul sau mai mulți cilindri. Butonul, pârghia și sistemul de supape ghidează ciclul debitului hidraulic. Doar atunci când bancul de lucru este în poziție în jos, toata sarcina se poate muta dintr-o poziție în alta. Dupa ce ati ajuns la destinație, ridicati masa la inaltimea de care aveți nevoie. Ca urmare, siguranța muncii este îmbunătățită.

## Aplicatie mobila platforma de ridicare hidraulica

Platforma de ridicare hidraulica cu foarfeca furnizează putere prin sistemul hidraulic manual sau actionat de motor. Schimbările de presiune ale uleiului hidraulic din mașină ajută la operarea ascensorului și a platformelor mobile superioare și inferioare, care pot fi aplicate în multe industrii, inclusiv producție, automobile, aerospacială, energie, divertisment și transport. Este cel mai comun tip de ascensoare industriale, iar prețul și aplicarea liftului mobil hidraulic cu foarfeca sunt diferite de dimensiunea și capacitatea de încarcare de ridicare.

Ascensoarele cu foarfece hidraulice mobile sunt dispozitive mici, usoare si pot promova incarcaturi sau obiecte grele in jurul fabricii sau atelierului. Platformele de ridicare hidraulice mobile sau lifturile hidraulice pentru sarcini grele sunt proiectate pentru transportul de obiecte grele. Capacitatea variaza de la 400 de lire pâna la 6000 de lire sterline. Platforma de ridicare mobila este cel mai frecvent utilizat tip de echipament de prelucrare a materialelor. Daca va gânditi sa cumpărați platforme hidraulice de ridicare de la un furnizor de incredere, bine ati venit sa [ne contactati](#) !

## PARAMETRII PRODUSULUI

<b>Modele</b>	HS1212H
<b>Masuratorile</b>	
<b>Max. Inaltimea de lucru</b>	<b>13,8 m</b>
<b>A-Max. Inaltimea platformei</b>	<b>11,8 m</b>
<b>Lungimea platformei B</b>	<b>2,26 m</b>
<b>Latimea platformei C</b>	<b>1,12 m</b>
<b>Dimensiunea extensiei</b>	<b>0,9 m</b>
<b>Inalimi D (sine sus)</b>	<b>2,56 m</b>
<b>Inaltime (sine in jos)</b>	<b>1,96 m</b>
<b>Lungime E (cu scara)</b>	<b>2,47 m</b>
<b>F-Latime totala</b>	<b>1,19 m</b>
<b>G-Wheel Base</b>	<b>1,85 m</b>
<b>Autorizatie H (Arata)</b>	<b>0,1 m</b>
<b>I-Clearance (Ridicat)</b>	<b>0,02 m</b>
<b>Productivitate</b>	
<b>Capacitatea platformei</b>	<b>320 kg</b>
<b>Capacitate de extindere</b>	<b>113 kg</b>
<b>Max. Ocupare</b>	<b>2</b>
<b>Viteza de deplasare (Arata)</b>	<b>3,5 km/h</b>
<b>Viteza de deplasare (cresteta)</b>	<b>0,8 m/h</b>
<b>Raza de viraj (in.)</b>	<b>0m</b>
<b>Raza de viraj (in afara.)</b>	<b>2,3 m</b>
<b>Timp sus/jos</b>	<b>65/60 ani</b>
<b>Gradulabilitate</b>	<b>25%</b>
<b>Max. Panta</b>	<b>1,5°/3°</b>
<b>Control</b>	<b>propor?ional</b>
<b>Conduce</b>	<b>FWD</b>
<b>Frâna multidisc</b>	<b>Spate</b>
<b>Anvelope (mm)</b>	<b>381x127</b>
<b>Putere</b>	
<b>Baterii (V/Ah)</b>	<b>4x12/300</b>
<b>Incarcator</b>	<b>100-240VAC/30A</b>
<b>Greutate</b>	









SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoui.ro

Website: <https://stivuitoarenoui.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania