

# Mini excavator CDM6080N

306500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



## CDM6080NYanmar ?

- Greutate de operare 8000 kg
- Puterea motorului 56,5 kW
- Capacitate galeata 0,3 m<sup>3</sup>
- Viteza de calatorie 2,8/4,8 km/h

### Caracteristicile produsului

Motor din seria Yanmar TNV. Racit cu apa, in patru timpi, injectie directa.

Filtre duble de aer si combustibil de inalta eficienta.

Sistem de racire cu radiator in paralel.

Sistem hidraulic echilibrat de putere LUDV.

Monitor LCD mare si sistem electronic avansat de monitorizare.

Cabina sigura si confortabila, design ergonomic.

Fara ochelari pentru cabina pentru a mari câmpul vizual.

Dispozitivul de lucru adopta oțel structural slab aliat si de inalta rezistenta.

### Parametrii de configurare

<b>De baza</b>	Greutate de operare	8000 kg
	Lungimea bratului	3722 mm
	Lungimea bratului	1620 mm
	Galeata standard	0,3 m <sup>3</sup>
	Viteza de deplasare max	2,8/4,5 km/h
	Viteza maxima de balansare	11,5 rpm
	Abilitatea de nota	35°(70%)
	Presiunea la sol	34,5 kPa
	Max.Forta de tractiune	75 kN
	Putere nominala	56,5 kW/2200 rpm
Cuplul maxim	289,5/1650 Nm/rpm	
Deplasare	3.319 L	

### Motor

Model de motor	4TNV98T-ZCSLKC
----------------	----------------

Rezervor de combustibil			
<b>Hidraulic</b>	Debit max.(total)	156 l/min	
	Max.Presiune de lucru	28 MPa	
	Presiune max.pilot	3,7 Mpa	Forța de sapare max.brat
	Forța de sapare max	56 kN(ISO)	
	Rezervor de ulei hidraulic	120 L	38 kN(ISO)
Numarul rolor de transport	<b>7</b>	Latimea benzii	450 mm
		Numarul de pantofi de urmarire	38 (pe fiecare parte)
			1 (pe fiecare parte)
Numarul rolor de senile		5 (pe fiecare parte)	
<b>Electric</b>	Volajul sistemului	12 V	

Capacitatea  
bateriei





SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania