

Mini excavator CDM936N

163500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



CDM936N

Pilot Control Yunnei Nation ? Engnie

- Putere nominala 85 kW/2400 rpm
- Capacitate galeata 1,2 m³
- Sarcina utila nominala 2000 kg
- Greutate de operare 6390 kg

Parametrii de configurare

DE BAZ?

MOTOR

TRENUL DE M?SURI

SISTEM DE FRANARE

SISTEM DE DIREC?IE

SISTEM HIDRAULIC

SISTEM ELECTRIC

Capacitate galeata	1,2 m ³
Sarcina utila nominala	2000 kg
Greutate de operare	6380 kg
Forta de tractiune	62 kN
Forta de eruptie	57 kN
LxLxA	6350x2200x3000mm
Producator/Model	YN4EL120 (Natiunea III)
Putere nominala	85 kW/2400 rpm
Cuplu nominal	414N-m/1800-1600rpm
Tip transmisie	Powershift a arborelui invers
Tip de schimbare	Angrenaj cilindru hidraulic cu ax fix
Presiunea de transmisie	1,1-1,5 MPa
Angrenaj	2F/2R
Convertor de cuplu	O singura treapta, o singura turbina, 3 elemente
Raportul cuplului	3.13
Reductor principal	Reducere intr-o singura treapta cu angrenaj conic spiralat
Reductor final	Reducerea Planetara
Obosi	16/70-24
Viteza de deplasare-Inainte	8/25 km/h
Viteza de deplasare-Mar?arier	8/25 km/h
Frâna de serviciu	Tractiune cu aer, frâna pe patru roti (uscat)
Setarea Presiunii	0,78 MPa
Frâna de parcare	Etrier flexibil controlat cu arbore
Tip	Sistem hidraulic cu senzori de sarcina
Pompa de directie	Partajat cu pompa de lucru
Presiunea sistemului	14Mpa
Unghiul de directie	32±3°
Tip	Control pilot
Pompa de lucru	Pompa cu roti dintate
Debitul	160L/min-2400rpm
Supapa de control	2 bobina
Presiunea sistemului	16MPa
Durata ciclului (sec)	9
Tensiunea sistemului	24V

Exemplu

(2
in
serie)

**CAPACITATE DE REUMPLIRE DE
SERVICE**

Rezervor de combustibil	90L
Rezervor hidraulic	70L
Transmitere	22,5 L

~~24b~~

fata

/

puntea

spate



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania