

Transpaleta Manuala Linde 5 tone

7050 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)





Caracteristici principale:

Noua generatie de transpaleti manuali Linde M50, care este special conceput pentru a ridica si transporta cea mai mare varietate de incarcaturi in magazine si depozite. Operatia este usoara si convenabila si este rapida si fiabila pentru o gama larga de manipulare a materialelor si a marfurilor.

Oferind o prindere si un control confortabil, datorita manerului din cauciuc, motosapa ergonomica Linde protejeaza in siguranta mainile operatorului atunci cand lucreaza in spatii inguste. Furcile camionului sunt ridicate, coborâte si puse in pozitie neutra printr-o singura pârghie bine plasata pe capul tije. Directia usoara a rotilor la $\pm 110^\circ$ grade face camionul extrem de manevrabil.

Corp si cadru

Aproape orice fel de sarcina poate fi transportata de constructia puternica, rezistenta la torsiune din otel. Rolele de intrare/iesire de sub vârful furcii permit introducerea paletilor pe panourile de jos.

Sistem hidraulic

Unitatea de ridicare hidraulica M50 de intretinere usoara, care este gazduita intr-o turnare de racire robusta, toate componentele hidraulice sunt protejate si sigilate in siguranta. Uleiul hidraulic este continut intr-un rezervor care nu respira pentru a evita murdarirea. Protectia la suprasarcina este asigurata de o supapa de siguranta. Supapa de reglare a vitezei asigura fiabilitatea sarcinii la coborâte. Toate componentele hidraulice importante sunt usor accesibile si pot fi inlocuite individual. Durata lunga de viata a pompei hidraulice datorita constructiei buclei duble de etansare. Uleiul hidraulic din camionul standard poate functiona intr-un interval de temperatura de la -20°C la $+40^\circ\text{C}$.

Intreținere

Nu este deloc necesara intretinerea de rutina a unitatii hidraulice si a rulmentilor. Cu toate acestea, bucsa de lubrifiere este prevazuta pe toti rulmentii pentru a se potrivi conditiilor extreme de lucru in care camionul poate fi expus la niveluri ridicate de umiditate sau este spalat cu jeturi de apa de inalta presiune.

Date tehnice

M20 M25 M30

		kg	2000	2500	3000
Centrul de incarcare	mm	600	600	600	
Cântarire de serviciu	kg	79/81	79/81	85/88	
Lift	mm	120	120	120	

M20 M25 M30

Raza de viraj	mm	1361	1361	1361
---------------	----	------	------	------



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania