

Transpaleta electrica Linde T20, 2 tone

57500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)





Caracteristici

Siguran?a

?asiul inferior are o forma rotunjita si coboara pâna la sol, protejând picioarele operatorului, in timp ce aparatoarele pentru mâini ale capului timonei ii protejeaza efectiv mâinile. Tinza lunga montata jos pe sasiu asigura un spatiu amplu de siguranta intre operator si camion, precum si mentinerea efortului de directie la un nivel scazut.

Performan?a

Combinatia dintre un nou motor AC si controlul digital Linde LAC face ca aceste transpalete sa fie extrem de eficiente. Parametrii de functionare pot fi ajustati pentru a se potrivi cu orice aplicatie. Când este nevoie de performanta suplimentara, un efect de amplificare ofera automat un cuplu mai mare.

Confort

Toate comenzile de pe tila ergonomica pot fi manevrate cu usurinta cu oricare dintre mâini. Un buton inovator de viteza rapida ofera cea mai mare manevrabilitate in zone restrânse. Functia de viteza proportionala modifica automat viteza de tractiune in raport cu distanta dintre camion si operator. Finisate din materiale tactile, aceste camioane ofera o manipulare fara efort si lina a sarcinii pentru a oferi o productivitate mai mare.

Fiabilitate

In ciuda atractivitatii lor vizuale, aceste transpalete sunt robuste si durabile. Usoara, calda si robusta in acelasi timp, motocultorul din material Grivory® asigura o interfata extrem de rezistenta pentru camioane. Exxtral®, lansat pentru capacul motorului, nu face compromisuri in ceea ce priveste moliciunea si robustetea protejand compartimentul tehnic. In plus, vârfurile furcii care suporta fiecare 2.000 kg contribuie la o viata lunga, fara probleme.

Serviciu

Nu este vorba doar despre camionul aflat in functiune: un motor AC fara intretinere maximizeaza timpul de functionare reducând costurile de operare. Toate datele camionului sunt accesibile imediat si usor de catre inginerul de service prin arhitectura CAN-Bus. Accesul rapid si usor la toate componentele interne asigura indeplinirea sarcinilor de service cu o întârziere minima.

Date tehnice

		T16	T20	
	Capacitate de incarcare	kg	1600	2000
Centrul de incarcare	mm	600	600	
Greutatea serviciului	kg	485	485	
Lift	mm	125	125	
Raza de viraj	mm	1535/1605	1515/1585	

T16**T20**

Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	km/h	6.0/6.0	6.0/6.0
--------------------------------------	------	---------	---------



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania