

Electrostivuator Linde E25B-01, 2.5 tone, Catarg triplex, BATERIE Lead-acid

162500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



Date tehnice

Sarcina maxima	2500 kg
Centru de incarcare	500 mm
Baterie	48V / 775Ah
Tip baterie	Plumb-acid
Tip catarg	Triplex
Inaltime maxima de ridicare	5500 mm
Ridicare libera	1935 mm
Inaltime strânsa (catarg coborât)	2586 mm
Garda la sol (sasiu / catarg)	120 / 105 mm
Sistem translatie stanga-dreapta furci	Inclus
Lungime totala (cu furci)	~3090 mm
Latime totala	1150 mm
Ampatament	1460 mm
Furci standard	1070 mm
Raza de intoarcere	~1950 mm
Latimea minima a culoarului necesar raft	3450 mm
Numar roti	3
Numar roti motoare	2 frontale
Anvelope fata / spate	Pline SE
Viteza maxima deplasare (descarcat / incarcat)	20 / 16 km/h
Timp ridicare (descarcat / incarcat)	0.45 / 0.50 s
Timp coborâre (descarcat / incarcat)	0.45 / 0.40 s
Unghi panta urcabila (descarcat / incarcat)	25% / 18%
Greutate operationala	4250 kg
Incarcare axe fata / spate (incarcat)	6400 / 350 kg
Incarcare axe fata / spate (descarcat)	1850 / 2400 kg
Motor deplasare	2 x 4.5 kW AC
Motor ridicare	11 kW AC
Scaun cu suspensie	Inclus
Lumini de lucru LED	Da
Grilaj radiator / protectie plafon	Da
Catarg duplex	optional
Catarg 6.5 m	optional
Incarcator	inclus
Cabina inchisa	optional

Caracteristici

Ergonomie Confort Siguranta

Design ergonomic, compartiment de operare spatios, conducere confortabila Maneta centrala de control realizeaza ridicarea, coborarea si inclinarea simultana a catargului; Volanul cu diametrul mic reduce eficient intoarcerea umerilor soferului si reduce oboseala soferului

Putere in crestere Functionare flexibila

Cu peste 50 de ani de experienta germana in programarea software-ului pentru stivuitoare electrice. Timp scurt de accelerare pentru a obtine o schimbare rapida a directiei; Capacitate de urcare de 18% cu sarcina completa, incepeti la jumatate de panta si mentineti viteza de deplasare 2 km/h

Alimentare la cerere Baterie lunga ramasa

Echipat cu sistem de control digital cu potentiometru, calcul precis pentru a obtine puterea la cerere, actionare de control in timp real si viteza de functionare a catargului. Sistem de conducere inteligent prin adoptarea unui controler intreg avansat pentru a programa modulele de actionare si pompare a motoarelor, eficienta ridicata si

consum mai mic de energie

Upgrade managementul flotei Eficienta ridicata

Noul sistem de management al flotei Smartlink 2.0 realizeaza diagnosticarea si corectarea stivuitoarelor pentru a reduce timpul de nefunctionare, in timp ce raporteaza in mod activ informatiile despre defectiuni ale camioanelor prin intermediul aplicatiei pentru a reduce timpul de analiza la fata locului al inginerilor si pentru a imbunatati rata de utilizare a camioanelor.

Design modular Intretinere usoara

Datorita designului modular, simplifica procesul de service si reduce cu 15%~20% timpul de verificare si reparare. Configurat cu aplicatia de diagnosticare accesibila pentru telefonul mobil, imbunatatind confortul de depanare. Aplicati uleiuri si filtre de calitate superioara, reducând frecventa de inlocuire si costurile de intretinere



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania