

Transpaleta electrica Linde MT20A, 2 tone

17900 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)





Caracteristici

Siguran?a

Furnizati o varietate de moduri de frânare: comutator pe burta, frânare prin apasare in jos a capului barei si buton de urgenta pentru a preveni ca camionul sa loveasca pietonul in caz de urgenta si pentru a oferi garantie de siguranta

Performan?a

Motor de tractiune de mare putere de 0,75Kw (1,5T)/1Kw (2T), oferind o forta motrice puternica pentru camion, consum redus de energie pentru a asigura un timp de lucru mai lung. Viteza maxima de deplasare poate ajunge la 4,9 km/h (1,5 T) si 5,5 km/h (2 T), performanta excelenta imbunatateste considerabil eficienta de functionare

Confort

Designul punctului circular concav al mânerului rotorului poate crește frecarea contactului cu mâinile și poate preveni slăbirea în timpul operațiunii de transpirație. Roata motoare din PU și roțile tandem măresc suprafața de contact, oferă o mai bună circulație și zgomot redus și pot fi aplicate la aplicații complexe

Fiabilitate

Șasiul este sudat prin manipulator, cu suduri plate și uniforme și consistență ridicată, astfel încât să se asigure rezistența și fiabilitatea întregului camion. Controlerul Curtis (1.5T) îmbunătățește fiabilitatea sistemului și simplifică foarte mult operarea și investiția de întreținere funcționarea silențioasă pentru diferite aplicații. Compactitatea sa garantează manevrarea ușoară și precisă chiar și în cele mai înguste spații

Serviciu

Sistemul Can-Bus poate oferi comunicare de date în timp real, putere mai precisă a bateriei și afișare a codului de eroare; Ușor de stăpânit statusul la timp pentru a facilita managementul; Toți parametrii de performanță pot fi configurați cu ușurință pentru a se potrivi cerințelor diferitelor aplicații. Motorul de antrenare fără perii de 48V (2T) nu necesită înlocuirea periiilor de carbune, simplificând întreținerea și economisind investiția post-vânzare.

Date tehnice

MT15A

	Capacitate	kg	1500
Centrul de încărcare	mm	600	
Greutatea utilajului	kg	190	
Catarg	mm	115	
Raza de viraj	mm	1450	

MT15A

Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	km/h	4,2/4,5
--------------------------------------	------	---------



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania