

# Transpaleta electrica Linde MT15A, 1.5 tone

15850 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)





## Caracteristici

### Siguran?a

Furnizati o varietate de moduri de frânare: comutator pe burta, frânare prin apasare in jos a capului barei si buton de urgenta pentru a preveni ca camionul sa loveasca pietonul in caz de urgenta si pentru a oferi garantie de siguranta

### Performan?a

Motor de tractiune de mare putere de 0,75Kw (1,5T)/1Kw (2T), oferind o forta motrice puternica pentru camion, consum redus de energie pentru a asigura un timp de lucru mai lung. Viteza maxima de deplasare poate ajunge la 4,9 km/h (1,5 T) si 5,5 km/h (2 T), performanta excelenta imbunatateste considerabil eficienta de functionare

### Confort

Designul punctului circular concav al mânerului rotorului poate creste frecarea contactului cu mâinile si poate preveni slabirea in timpul operatiunii de transpiratie. Roata motoare din PU si rotile tandem maresc suprafata de contact, ofera o mai buna circulatie si zgomot redus si pot fi aplicate la aplicatii complexe

## Fiabilitate

?asiul este sudat prin manipulator, cu suduri plate si uniforme si consistenta ridicata, astfel încât sa se asigure rezistenta si fiabilitatea intregului camion. Controlerul Curtis (1.5T) imbunatateste fiabilitatea sistemului si simplifica foarte mult operarea si investitia de intretinere functionarea silentioasa pentru diferite aplicatii. Compactitatea sa garanteaza manevrare usoara si precisa chiar si in cele mai inguste spatii

## Serviciu

Sistemul Can-Bus poate oferi comunicare de date in timp real, putere mai precisa a bateriei si afisare a codului de eroare; Usor de stapânit statusul la timp pentru a facilita managementul; Toti parametrii de performanta pot fi configurati cu usurinta pentru a se potrivi cerintelor diferitelor aplicatii. Motorul de antrenare fara perii de 48V (2T) nu necesita inlocuirea periiilor de carbune, simplificând intretinerea si economisind investitia post-vânzare.

## Date tehnice

### MT15A

	Capacitate	kg	1500
Centrul de incarcare	mm	600	
Greutatea utilajului	kg	190	
Catarg	mm	115	
Raza de viraj	mm	1450	

**MT15A**

Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	km/h	4,2/4,5
--------------------------------------	------	---------



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania