

# Platforma de lucru electrica OPC03M, Produs Nou

64350 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



## Platforma de lucru electrica OPC03M – Siguranta si performanta in orice inaltime

Conceputa pentru profesionisti din constructii, intretinere sau logistica, **Platforma de lucru electrica OPC03M** este un echipament modern, eficient si fiabil, ideal pentru lucrari la inaltime in medii industriale sau comerciale.

Datorita actionarii complet electrice, OPC03M ofera o operare silentioasa, curata si eficienta energetic, fiind potrivita atât pentru utilizare interioara, cât si exterioara. Platforma este usor de manevrat, cu un sistem de control intuitiv si stabilitate excelenta, chiar si in conditii de lucru dificile.

### Specificatie

### Valoare OPC03M

	Tip unitate de actionare	Electrica (E)
Tip echipament	Platforma de lucru electrica	
Capacitate tava marfa (Q1)	90 kg (198 lbs)	
Capacitate operator (Q2)	136 kg (300 lbs)	
Capacitate platforma incarcare (Q3)	110 kg (220 lbs)	
Ampatament (a1)	1185 mm (46.5")	
Greutate cu baterie	790 kg	
Tip roti	Poliuretlan (PU) / Cauciuc	
Dimensiune roti tractiune	?305x100 mm (12x3.93")	
Dimensiune roti incarcare	?200x70 mm (8x2.75")	
Configuratie roti	1x tractiune / 2x2 roti incarcare	
Ecartament fata (b1)	600 mm (23.6")	
Ecartament spate (b2)	650 mm (25.6")	
Inaltime maxima platforma (h)	3000 mm (118")	
Inaltime maxima de lucru (cu OM)	4069 mm (160")	
Inaltime in stare pliata (depozitare) (c)	1465 mm (57")	
Inaltime platforma operator (i)	395 mm (15.5")	
Inaltime balustrada (j)	1040 mm (41")	
Lungime totala (a)	1480 mm (58")	
Latime totala (b)	750 mm (29.5")	
Dimensiuni platforma operator (d x e)	685 x 745 mm (27" x 29.3")	
Dimensiuni tava marfa (d1 x e1)	550 x 740 mm (21.6" x 29")	
Garda la sol (f)	50 mm (1.97")	
Raza de virare (Wa)	1500 mm (59")	
Viteza deplasare (incarcat/neincarcata)	4 / 4.5 km/h	
Viteza ridicare (Q1)	0.213 / 0.225 m/s	
Viteza coborâre (Q1)	0.030 / 0.029 m/s	
Panta maxima urcare (incarcat/neincarcata)	5%	
Sistem de frânare	Electromagnetic	
Putere motor deplasare (S2 – 60 min)	0.5 kW	
Putere motor ridicare (S3 – 15%)	0.8 kW	
Putere motor tractiune (S3 – 15%)	0.3 kW	
Baterie	2x12V / 108Ah (plumb-acid)	
Greutate baterie	33.5 x 2 kg	
Tip motor	Curent continuu (DC)	
Tip directie	Electronica	

**Specificatie****Valoare OPC03M**

Nivel de zgomot la urechea operatorului

74 dB (A)







SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania